

ULTRAFILTROS DE CARTUCHO FIBRA OCA

Ultrafiltros de cartucho tipo fibra oca que oferecem uma incrível barreira microbiológica, com grau de filtração de até 10 nano (0,01 micron). Resistentes ao cloro livre presente na água (até 2ppm) e outros produtos compatíveis com o PVDF.

Aplicações:

- Polimento final na saída de água tratada em sistemas purificadores de água por osmose reversa;
- Polimento final na saída de sistemas de filtração que necessitem de níveis mais exigentes de controle microbiológico da água tratada;
- Purificação de água da rede ou de poço, como barreira microbiológica.

Marca:



LINHA DE FILTROS PREMIUM

ULTRAFILTROS FIBRA OCA



Modelos disponíveis:

ESPECIFICAÇÕES					
CÓDIGO	MF.UF2510V0L	MF.UF2510V1L	MF.UF4510V1L	MF.UF4520V1L	MF.UF2510V2L
MARCA	IPABRAS	IPABRAS	IPABRAS	IPABRAS	IPABRAS
TIPO DE CARTUCHO	Cartucho para carcaça 2.5x10". Topo com pino de encaixe com duplo anel de vedação.	Cartucho para carcaça 2.5x10". Encaixe universal para carcaças deste tamanho, com anel único de topo.	Cartucho para carcaça 4.5x10". Encaixe universal para carcaças deste tamanho, com anel único de topo.	Cartucho para carcaça 4.5x20". Encaixe universal para carcaças deste tamanho, com anel único de topo.	Filtro em linha com conexões de entrada e saída tipo engate rápido 1/4" pino macho. Não precisa de carcaça.
MATERIAL CONSTRUTIVO	FIBRA OCA PVDF	FIBRA OCA PVDF	FIBRA OCA PVDF	FIBRA OCA PVDF	FIBRA OCA PVDF
GRAU DE FILTRAÇÃO NOMINAL	até 10 nano (0.01 micron)	até 10 nano (0.01 micron)	até 10 nano (0.01 micron)	até 10 nano (0.01 micron)	até 10 nano (0.01 micron)
DIAMETRO	2.5" (68mm)	2.5" (68mm)	4.5" (114mm)	4.5" (114mm)	67mm
ALTURA	10" (254mm)	10" (508mm)	10" (254mm)	20" (508mm)	267mm
VAZÃO NOMINAL	280 litros/hora	280 litros/hora	1500 litros/hora	3000 litros/hora	120 litros/hora
PRESSÃO MÁXIMA	60psi (4bar)	60psi (4bar)	60psi (4bar)	60psi (4bar)	60psi (4bar)
PAÍS DE ORIGEM	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA	CHINA

INSTRUÇÕES DE USO E DADOS: Posicione o filtro numa carcaça adequada e enxágue por, no mínimo, 5 minutos antes do primeiro uso. Utilize este filtro com água microbiologicamente segura e desinfetada. Não indicado para purificação de água para consumo humano. Recomendado apenas para refill sistemas de tratamento de água, atendendo às especificações do fabricante do equipamento. Material: fibra oca de PVDF. Validade: indefinida, produto não perecível. Nomenclaturas também comuns para este produto: filtro para água, elemento filtrante para água, filtro de fibra oca, ultrafiltro, ultrafiltro de fibra oca, cartucho de fibra oca para água. Os valores referentes à produção nominal e grau de filtração nominal são valores iniciais esperados, obtidos em testes de bancada e podem variar em função da pressão, temperatura e características físico-químicas do meio filtrado disponível no cliente, das manutenções preventivas do tempo de uso.